

BESTEKTEKST TRAPPLATEAULIFT TYPE KL200

80 LIFTINSTALLATIES VOLGENS NORM 2006/42/EG

80.00 ALGEMEEN

- 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan
bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden
van de aannemer, en is alleen mogelijk na toestemming van de
de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken
van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door
of vanwege hem zijn gemaakt.
- 80.00.20.10 BOUWKUNDIG
Zie tekening Kroon Liften B.V. op aanvraag en na opdracht wordt deze verstrekt in 3-voud
- 80.00.20.19 VOORSCHRIFTEN
De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het
gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk.
- 80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
-door de aannemer aan de directie te verstrekken
revisiebescheiden:
-een gebruikershandboek voor de liftinstallatie
conform het gestelde in de Richtlijn Machines 2006/42/EG
- 80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de liftinstallatie.
- te garanderen door: Kroon Liften B.V.
- periode: standaard 24 maanden mits onderhouden door Kroon Liften
- #### **80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN**
- 80.11.10-a TRAPPLATEAULIFT
Fabrikaat: Kroon Liften B.V.
Type: KL200 TRAPPLATEAULIFT
Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines
2006/42/EG
Hefvermogen (kg): **225Kg**
Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,10
Hefhoogte (m): **3m óf volgens tekeningen**
Aantal stopplaatsen (st): **2 óf volgens tekeningen**
Aantal plateautoegangen (st): **1 óf volgens tekeningen**
Aandrijving: elektrische aandrijving
- #### **80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN**
- 80.12.10 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de typische opstelling van de liftinstallatie, inclusief de maatvoering van de benodigde
sparingen t.b.v. de liftinstallatie en bijbehorende leidingen en de aansluitingen van
de externe elektrische leidingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3.
- goedgekeurde (st.): 1.aan de directie

- 80.12.20-b LIFTINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Berekeningsgrondslagen, vervoerscapaciteit
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud.
- goedgekeurde: 1-voud.
- verstrekkingvorm: per post en/of digitaal aan de directie
- 80.12.20-b ELEKTRISCHE TRAPPLATEAULIFT-INSTALLATIE
De lift als op tekening is aangegeven.

80.13 KEURING

- 80.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
De lift is standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat.
Optioneel kan de liftinstallatie voor de ingebruikneming gekeurd worden door:
- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
- de keuring dient te geschieden volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG
Deze keuring geschiedt op vrijwillige basis en wordt standaard niet geoffreerd.

80.31 LIFTPLATFORM

- 80.31.11-a BETREEDBAAR LIFTPLATEAU
Fabrikaat: Kroon Liften B.V.
Type: KL200 TRAPPLATEAULIFT
Afmeting geleiders : ***volgens tekening***
Afmeting trajectbaan : ***volgens tekening***
Materiaal geleider: vol geanodiseerd aluminium
Plateauvloer: Rubber anti-slip, antraciet kleur
- materiaal: rubber
- afmeting 800 x 1000 mm (bxd): ***of volgens tekening***
Plateauwand:
- kleur : RAL 7035
- 80.31.11-b BETREEDBAAR LIFTPLATEAU, STANDAARD VOORZIENINGEN
Bedieningspaneel:
-afstandsbediening met snoer op platform

80.33 AANDRIJVINGEN

- 80.33.11-a LIFTMACHINE ELEKTRISCHE TRAPPLATEAULIFT
Aandrijving:
- elektrische directe aandrijving
Elektromotor:
- nominale spanning (V):
230V, 1 fase, nul en aarde / 16 Amp. B-Kar.
- opgenomen vermogen (kW): 0.5

80.34 **BESTURING EN SIGNALERING**

80.80.12-a.0 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
Fabrikaat: Kroon Liften B.V.
Type: Sticker.
Opschriften: volgens voorschrift Machinerichtlijn 2006/42/EG

80.80 **TOEBEHOREN (STANDAARD)**

- Volautomatisch opklapbaar
- Bestaat uit een chassis met aandrijfsysteem, batterijen, bediening en besturing
- Platformbodem met oprijkleppen en beveiligingen
- 2 veiligheidsarmen
- Bediening afsluitbaar met een sleutel
- Indien het platform dichtgeklapt is, zijn de veiligheidsarmen naar beneden gericht en bevinden zich tussen de platformbodem en het chassis. Het toestel is dus maximaal beveiligd tegen vandalisme.
- Het platform wordt tijdens het naar boven en onder rijden met de veiligheidsarmen en oprijdkeppen beveiligd. De oprijkleppen en de platformbodem zijn als contactlijsten geconstrueerd. Indien bijvoorbeeld bij het opwaarts gaan een derde zich bevindt tussen de traprede en de oprijklep, dan blijft het platform direct staan.
- Bij eventueel stroomuitval kan dit lift gebruikt blijven worden middels het aanwezig accupakket.
- Overbelasting beveiliging
- Veiligheidsbodem