

CARGOLINE

KLEIN- & GROOTGOEDERENLIFTEN

Compact | Flex | Power | Stand Alone



KROON LIFTEN

*Van kleine goederen
tot zware lasten!*



DE CARGORLINE GOEDERENLIFTEN

Elke goederenlift begint met de logistieke praktijk.

Een vrijblijvend adviesgesprek of technische inventarisatie maakt duidelijk welke uitvoering het beste aansluit op het gebouw en de goederenstroom.

Nederland: +31 341 78 10 20
België: +32 3 404 03 21

De CargoLine-serie bestaat uit goederenliften voor uiteenlopende vormen van intern transport. Van compacte goederen en dagelijkse magazijnstromen tot pallets, machines en zware productiematerialen. Binnen de serie kan worden gekozen uit vier modellen. Ieder model heeft een eigen toepassingsgebied en wordt afgestemd op de beschikbare ruimte, gewenste capaciteit en logistieke werkwijze binnen het gebouw.

CargoLine Compact

Voor het efficiënt vervoeren van kleinere goederen tussen verdiepingen.

- › Capaciteit van 50 tot 300 kg.
- › Geschikt voor onder meer documenten, pakketten, onderdelen en magazijnartikelen.
- › Compacte uitvoering voor beperkte ruimtes.
- › Verschillende cabineafmetingen en deuropeningen mogelijk.

CargoLine Flex

Voor veelzijdig goederenvervoer dat dagelijks onderdeel is van het werkproces.

- › Capaciteit van 300 tot 2500 kg.
- › Geschikt voor onder meer dozen, magazijnwagens en rolcontainers.
- › Ruime keuze in formaten en uitvoeringen.
- › Toepasbaar in magazijnen, winkels en bedrijfsomgevingen.

CargoLine Power

Voor zware lasten en intensieve goederenstromen.

- › Capaciteit van 3000 tot 5000 kg.
- › Geschikt voor pallets, machines en productiematerialen.
- › Ontwikkeld voor hoge belastingen en grote transportvolumes.
- › Uitvoering afgestemd op industriële en logistieke toepassingen.

CargoLine Stand Alone

Voor situaties waar een zelfstandige goederenlift de meest praktische oplossing is.

- › Draagvermogen tot 600 kg.
- › Eigen draagconstructie, direct op de vloer.
- › Geen bestaande liftschacht noodzakelijk.
- › Leverbaar in twee vaste platformformaten.
- › Geschikt voor bestaande bouw en nieuwbouw.

EFFICIËNT GOEDEREN VERVOER, ELKE DAG

In veel gebouwen is het verplaatsen van goederen tussen verdiepingen een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Van dozen en onderdelen tot rolcontainers, pallets, zware materialen en materieel. Wanneer goederen regelmatig via trappen, heftruck of andere omslachtige routes worden vervoerd, kost dat tijd en vraagt het onnodig veel van medewerkers.

De CargoLine is een complete lijn goederenliften voor uiteenlopende goederenstromen. Van compacte oplossingen voor kleinere goederen tot krachtige liftten voor zware lasten en intensieve logistieke processen.

De juiste uitvoering hangt onder meer samen met de hoeveelheid en het gewicht van de goederen, de gewenste route en de manier van laden en lossen.

Kroon Liftten helpt bij het bepalen van een passende oplossing, van eerste advies en technische inventarisatie tot montage en service.



VERSCHILLENDE VARIANTEN, AFGESTEMD OP TOEPASSING

CargoLine Compact

Voor kleinere goederen en compacte transportstromen, bijvoorbeeld documenten, pakketten, onderdelen en magazijnartikelen.

CargoLine Flex

Voor dagelijks goederenvervoer waarbij verschillende soorten goederen en transportmiddelen worden gebruikt, zoals steekwagens, rolcontainers en materieel.

CargoLine Power

Voor zware lasten en grote transportvolumes, zoals pallets, machines en productiematerialen en intensieve logistieke processen met hoge draagvermogens.

CargoLine Stand Alone

Voor situaties waarin een zelfstandige goederenlift nodig is en geen bestaande liftschacht beschikbaar is.

FUNCTIONEEL EN BREED INZETBAAR

Een goederenlift kan onderdeel zijn van uiteenlopende werkprocessen. In een magazijn kan de lift goederen tussen opslagverdiepingen verplaatsen. In een winkel ondersteunt deze het transport van voorraad. In productie- en bedrijfsgebouwen kan de lift verschillende werkzones met elkaar verbinden.

Aansluiting op de dagelijkse praktijk

Niet iedere goederenstroom is hetzelfde. De manier waarop goederen worden aangevoerd, geladen en gelost heeft invloed op de benodigde uitvoering. Ook de beschikbare ruimte, het aantal verdiepingen en de gewenste toegang tot de lift spelen een rol.

Afhankelijk van het gekozen model zijn verschillende platformafmetingen, deuropeningen en uitvoeringen mogelijk. Zo kan de lift worden afgestemd op kleinere goederen, magazijnwagens, rolcontainers, pallets of andere materialen.

CargoLine-liften worden toegepast in:

- › Magazijnen en opslaglocaties
- › Productie- en industriële omgevingen
- › Distributiecentra
- › Winkels en retail
- › Bedrijfsgebouwen
- › Zorg- en onderwijsgebouwen



BESTAANDE BOUW EN NIEUWBOUW

De CargoLine is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen. De lift wordt volledig geïntegreerd in een bestaande schacht of uitgevoerd met een eigen draagconstructie. De CargoLine Stand Alone is speciaal ontwikkeld voor situaties zonder liftschacht. Deze goederenlift draagt zichzelf en kan direct op de vloer worden geplaatst. Daardoor is plaatsing mogelijk zonder dat er eerst een schacht gebouwd hoeft te worden.

TECHNIEK EN MOGELIJKHEDEN



Een goederenlift krijgt pas echt waarde wanneer de techniek aansluit op het gebruik. Daarom zijn binnen de CargoLine verschillende uitvoeringen mogelijk. Denk aan het draagvermogen, de afmetingen van het platform, het aantal stopplaatsen, de deuruitvoering en de afwerking.

De uitvoering kan worden afgestemd op wat met de lift wordt vervoerd. Ook bij laden en lossen zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. Afhankelijk van het model kan worden gekozen uit verschillende deurtypen en vloerafwerkingen. Zo kan de lift worden ingericht voor het dagelijks gebruik met bijvoorbeeld magazijnwagens, rolcontainers of andere transportmiddelen.

Voor de Flex, Power en Stand Alone zijn daarnaast mogelijkheden beschikbaar voor monitoring, diagnose op afstand en voorspellend onderhoud.



CargoLine grootgoederenlift bediening

KERNELEMENTEN

- Capaciteit** : 50 tot 5000 kg
- Hefhoogte** : max. 16 meter
- Verdiepingen** : meerdere stopplaatsen mogelijk
- Aandrijving** : elektrisch of hydraulisch, afhankelijk van uitvoering
- Bediening** : afgestemd op het gekozen gebruik
- Platform** : standaardformaten of afgestemd op de toepassing
- Deuren** : verschillende uitvoeringen mogelijk
- Schacht** : afhankelijk van model en gebouwsituatie
- Afwerking** : afgestemd op goederen en werkomgeving
- Liftput** : afhankelijk van model
- Voeding** : 230 V of 400 V
- Plaatsing** : bestaande bouw en nieuwbouw

CargoLine	Toepassing	Hefhoogte	Capaciteit				
Compact	Kleine goederen en compacte transportstromen	max 50 m	50 - 300 kg	-	✓	-	-
Flex	Dagelijks en veelzijdig goederenvervoer	max 16 m	300 - 2500 kg	Optie	✓	✓	-
Power	Zware lasten en intensieve logistiek	max 16 m	3000 - 5000 kg	Optie	✓	✓	✓
Stand Alone	Vrijstaande goederenlift	max 7 m	600 kg	Optie	✓	✓	-

*Met of zonder persoonsbegeleiding verkrijgbaar



VAN ADVIES TOT NAZORG

Een goederenlift moet passen bij de manier waarop binnen een gebouw wordt gewerkt. Daarom wordt iedere situatie beoordeeld met aandacht voor de goederenstroom, beschikbare ruimte en logistieke routing. Met een technische opname worden

maatvoering, stopplaatsen, de praktische inpassing en bijbeorende investering zorgvuldig afgestemd. Na oplevering kan Kroon Liften betrokken blijven met passend onderhoud en service, zodat de goederenlift betrouwbaar blijft functioneren.

CargoLine	Compact	Flex	Power	Stand Alone
Capaciteit	50 - 300 kg	300 - 2500 kg	3000 - 5000 kg	600 kg
Toepassing		+ optie	+ + optie	+ optie
Verdiepingen	Min. 2, max. 6	Min. 2, max. 5 stopplaatsen		
Hefhoogte	Tot 50 meter	Tot 7/16 meter	Tot 16 meter	Tot 7 meter
Bediening	Automatisch	Vasthoudbediening bij uitvoering met begeleider (optie)		
Snelheid	Max. 0,4 m/s	Standaard 0,15 m/s, optioneel 0,30 m/s bij uitsluitend goederenvervoer		
Standaardkleur*	RAL 9006	RAL 7016 Antraciet of RAL 9006 Blank aluminiumkleurig		
Type deur	Schuif- of draaideur	Dubbele- of enkel draaideur, overhead deur of roldeur, afhankelijk van uitvoering		
Deurafwerking	Verzinkt staal**	In overleg		
Vloerafwerking	Verzinkt staal**	Stalen tranenplaat RAL 7016, andere afwerking in overleg		
Schacht	Verzinkt stalen kokerframe	Bouwkundig, optioneel frame met geperforeerd- of dichte paneelafscherming		Zelfdragen- de schacht-constructie
Liftput	0/250 mm	120/150 mm	250/300/1150 mm	0 mm
Aandrijving	Kabel met 0,33 tot 0,75 kW elektromotor	Hydraulisch, 1,5 tot 5,5 kW elektromotor		
Voeding	230 V 1-fase of 400 V 3-fase	230 V 1-fase of 400 V 3-fase	400 V 3-fase	400 V 3-fase
CE-certificering	Europese Machineverordening (EU) 2023/1230			

Garantie

24 maanden i.c.m. bijbehorende nazorg

* Optioneel RAL-kleur naar keuze. ** Optioneel RVS of gepoedercoat staal



PERSONENLIFTEN | COMBILIFTEN | GOEDERENLIFTEN

Harderwijk | Eibergen | +31 341 78 10 20 | info@kroonliften.com
Berchem | +32 3 404 03 21 | info@kroonliften.be | [in](#) [f](#) [@](#) [@](#)



www.kroonliften.com