

HORECALINE

HORECALIFTEN

Serverhoogte | Vloerhoogte



KROON
LIFTEN

*Efficiënt transport,
van keuken tot uitgifte!*

DE HORECALINE

HORECALIFTEN



**Elke horecalift is afgestemd
op de dagelijkse praktijk.**

Bel voor een vrijblijvend
adviesgesprek of een bezoek aan
onze showroom om alle wensen
en mogelijkheden te bespreken.

Nederland: +31 341 78 10 20

België: +32 3 404 03 21

EFFICIËNT WERKEN, ELKE DAG

In een professionele keuken worden dagelijks maaltijden, servies, glazen, kratten en voorraad tussen verdiepingen verplaatst. Een lift tussen keuken, opslag, uitgifte en restaurant houdt de looproutes overzichtelijk en voorkomt dat alles via de trap moet. De HorecaLine is bedoeld voor het transport van lichte en handzame goederen in restaurants, cafés, hotels, lunchrooms, grootkeukens, zorgkeukens en cateringbedrijven.

Gebruik en comfort

Op elke verdieping is een bedieningspaneel aanwezig om de lift op te roepen en door te sturen. Een geluidssignaal meldt de aankomst, en een display laat op iedere laadplaats zien waar de lift zich bevindt. De deuren worden met de hand geopend en gesloten. De cabine wordt op maat gemaakt, in stappen van 25 mm, en kan bij de serveerhoogte-uitvoering worden voorzien van een uitneembare tussenbodem.



TWEE UITVOERINGEN

Binnen de HorecaLine zijn twee uitvoeringen beschikbaar, ieder met een eigen toepassing.

Horecalift serveerhoogte

Voor het snel doorgeven van gedresseerde borden, servies, glazen, kratjes en andere kleinere goederen op werk- en serveerhoogte. De capaciteit is 50, 100 of 300 kg.

Horecalift vloerhoogte

Voor het verplaatsen van kratten op wieltjes, voorraad, containers en andere grotere goederen vanaf vloerniveau. De capaciteit is 100 of 300 kg.

Bij de serveerhoogte-uitvoering begint de deuropening op minimaal 700 mm boven de vloer, passend bij een werkblad of uitgiftepunt. Bij de vloerhoogte-uitvoering ligt de cabinevloer gelijk met de vloer. De deuren zijn tot 1000 mm breed en tot 1200 mm hoog. Bij de draaideur van de vloerhoogte-uitvoering is de draairichting vrij te kiezen.



COMPACT EN PRAKTISCH INZETBAAR

De HorecaLine heeft een zelfdragende, verzinkte staalconstructie. De constructie wordt geleverd in segmenten van twee meter en een groot deel van de onderdelen is vooraf gemonteerd. Dat maakt een snelle montage mogelijk en maakt plaatsing in bestaande gebouwen en nieuwbouw eenvoudig.

De staalconstructie wordt standaard verzinkt uitgevoerd voor een goede bescherming tegen corrosie. Voor toepassingen binnen professionele keukens en andere omgevingen waar hygiëne en reinigbaarheid belangrijk zijn, worden de cabine en deuren uitgevoerd in RVS 1.4016 (AISI 430).

Ruimte en inbouw

- › Serveerhoogte: geen liftput nodig.
Vloerhoogte: put van minimaal 250 mm.
- › Schacht: bij serveerhoogte 300 mm breder en 150 mm dieper dan de cabine. Bij vloerhoogte 350 mm breder en 110 mm dieper.
- › Hoogte boven de bovenste verdieping: de deurhoogte plus 1260 mm (tot 100 kg) of 1360 mm (300 kg). Bij serveerhoogte komt daar de serveerhoogte bij.
- › Is die hoogte niet beschikbaar, dan kan de aandrijving naast de schacht worden geplaatst of op de onderste stop.
- › Laden/lossen kan aan één, twee of drie zijden.



AFWERKINGEN EN OPTIES

De schacht en deuren zijn leverbaar in verzinkt staal, gepoedercoat staal of roestvast staal. In professionele keukens kan de lift volledig in roestvast staal worden uitgevoerd, wat past bij omgevingen waar hygiëne en eenvoudig schoonmaken belangrijk zijn. De vloer van de cabine is van roestvast staal, optioneel van verzinkt staal. Optioneel kan gekozen worden voor een poedercoat afwerking in elke RAL-kleur. Brandwerende deuren zijn op aanvraag mogelijk.

TECHNIEK EN MOGELIJKHEDEN



HorecaLine horecalift met uitneembare schappen

De HorecaLine verplaatst goederen gecontroleerd tussen verdiepingen. De uitvoering wordt samengesteld op basis van het type goederen, de beschikbare ruimte en de manier waarop de lift wordt gebruikt.

Verskillende voorzieningen dragen bij aan een veilige en betrouwbare werking en verkleinen de kans op storingen. Bij de uitvoering op serveerhoogte kan een cabinedeur worden toegevoegd. Bij de uitvoering op vloerhoogte wordt een diagonale veiligheidskoker toegepast.

De lift wordt standaard geleverd als frame met cabine en bijbehorende lifttechniek, zonder schachtbeplating. Wanneer er geen bestaande schacht aanwezig is, kan Kroon Liften optioneel schachtbeplating meeleveren.

KERNELEMENTEN

Capaciteit	: 50 / 100 / 300 kg, afhankelijk van uitvoering
Hefhoogte	: max. 50 meter
Verdiepingen	: tot 6 stopplaatsen
Snelheid	: max. 0,4 m/s
Aandrijving	: elektromotor met kabel en contragewicht
Bediening	: automatisch
Constructie	: verzinkt staal
Schacht	: schachtbeplating is optioneel
Cabine	: standaard of maatwerk
Afwerking	: RVS 1.4016, optioneel verzinkt of gepoedercoat staal
Liftput	: 0 / 250 mm of oprijplaat
Voeding	: 400 V 3-fase
Plaatsing	: voornamelijk binnen, optioneel buiten

HorecaLine*	Cabine B	Cabine D	Deur H	Serveer H	Capaciteit	Personen	Goederen	Winkelwagen
Serveerhoogte	400-600 mm	400-600 mm	600-1200 mm	min 700 mm	50 kg	-	✓	-
	400-1000 mm	400-1000 mm	600-1200 mm	min 700 mm	100 kg	-	✓	-
	400-1000 mm	400-1000 mm	600-1200 mm	min 700 mm	300 kg	-	✓	-
Vloerhoogte	400-1000 mm	500-1000 mm	600-1200 mm	0 mm	100 kg	-	✓	✓
	400-1000 mm	600-1000 mm	600-1200 mm	0 mm	300 kg	-	✓	✓

*Afmetingen in stappen van 25 mm. Standaardafmetingen en uitvoeringen zijn afhankelijk van de gekozen samenstelling.



VAN ADVIES TOT NAZORG

Een horecalift moet aansluiten op de dagelijkse routing van een keuken. Daarom wordt iedere situatie beoordeeld met aandacht. Het traject verloopt in vaste stappen:

1. Adviesgesprek vrijblijvend
2. Gespecificeerde offerte
3. Technische opname op locatie
4. Montage en oplevering
5. Onderhoud en service

Na oplevering blijft begeleiding mogelijk, zodat de lift comfortabel blijft functioneren.

HorecaLine

	Serveerhoogte	Vloerhoogte
Capaciteit	50 kg / 100 kg / 300 kg	100 kg / 300 kg
Toepassing		
Verdiepingen	Min. 2, max. 6 stopplaatsen	
Hefhoogte	Van 70 cm tot 50 meter	
Bediening	Volledig automatisch	
Snelheid	Max. 0,4 m/s	Max. 0,27 m/s
Standaardkleur*	Verzinkt staal	
Type deur	Verticale tweedelige schuifdeur op serveerhoogte	Draaideur op vloerniveau
Deurafwerking	RVS 1.4016, optioneel verzinkt of gepoedercoat staal	
Cabine afwerking	RVS 1.4016, optioneel verzinkt of gepoedercoat staal	
Constructie	Verzinkt stalen kokerframe	
Liftput	0 mm, direct op de vloer	Min. 250 mm
Aandrijving	Kabel/ketting, 0,33 - 0,75 kW elektromotor	
Voeding	400 V 3-fase	
CE-certificering	Europese Machineverordening (EU) 2023/1230	
Garantie	24 maanden i.c.m. bijbehorende nazorg	

* Optioneel RAL-kleur naar keuze



PERSONENLIFTEN | COMBILIFTEN | GOEDERENLIFTEN

Harderwijk | Eibergen | +31 341 78 10 20 | info@kroonliften.com
 Berchem | +32 3 404 03 21 | info@kroonliften.be | [in](#) [f](#) [@](#) [📍](#)



www.kroonliften.com